БЛОКПОСТ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БОЛЛАРДЫ

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К4 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **250000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 40 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **750000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 70 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К4 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**

БОЛЛАРДЫ

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К4 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **250000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 40 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **750000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 70 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К4 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**

Стационарный боллард БЛОКПОСТ Р600 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **219 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J (легковой автомобиль 2т на 20 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **250000 J (легковой автомобиль 2т на 60 км\ч)**

Стационарный боллард БЛОКПОСТ Р600 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J (легковой автомобиль 2т на 20 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **250000 J (легковой автомобиль 2т на 60 км\ч)**

БЛОКПОСТ

Стационарный боллард БЛОКПОСТ Р600 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **219 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J (легковой автомобиль 2т на 20 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **250000 J (легковой автомобиль 2т на 60 км\ч)**

Стационарный боллард БЛОКПОСТ Р600 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J (легковой автомобиль 2т на 20 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **250000 J (легковой автомобиль 2т на 60 км\ч)**

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К4 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **250000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 40 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **750000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 70 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К4 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**

БОЛЛАРДЫ

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К4 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **250000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 40 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **750000 J (грузовой автомобиль 3,5 т на 70 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К4 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 10 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **700 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К12 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 25 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **900 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **700000 J (грузовой автомобиль 7 т на 50 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **2000000 J (грузовой автомобиль 7 т на 80 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К12 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 25 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **900 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **700000 J**
- Сопротивление прорыва **2000000 J**

БЛОКПОСТ

Стационарный боллард БЛОКПОСТ К12 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 25 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **900 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **700000 J (грузовой автомобиль 7 т на 50 км\ч)**
- Сопротивление прорыва **2000000 J (грузовой автомобиль 7 т на 80 км\ч)**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ К12 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 25 мм**
- Материал цилиндра **окрашенная сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **900 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Допустимая нагрузка без разрушения **50 т**
- Звуковая индикация
- Скорость подъема **не менее 15 см/с**
- Встроенный подогрев
- Устойчивость к удару **700000 J**
- Сопротивление прорыва **2000000 J**

Полуавтоматический боллард БЛОКПОСТ Р600 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**
- Встроенный подогрев **опция**
- Механизм подъема **пневмопоршень**

Полуавтоматический боллард БЛОКПОСТ Р600 (цвета RAL)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **273 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **40000 J**
- Сопротивление прорыва **250000 J**
- Встроенный подогрев **опция**
- Механизм подъема **пневмопоршень**

Гидравлический боллард БЛОКПОСТ Т600 (сталь)



- Толщина стенки цилиндра **не менее 6 мм**
- Материал цилиндра **нержавеющая сталь**
- Материал крышки основания и крышки движущегося цилиндра **окрашенный антикоррозийный чугун**
- Диаметр цилиндра **219/233 мм**
- Высота цилиндра **600 мм**
- Светодиодная подсветка цилиндра красного цвета
- Класс пылевлагозащищенности **IP 68**
- Устойчивость к удару **20000 J**
- Сопротивление прорыва **90000 J**
- Встроенный подогрев
- Наработка на отказ **3000000, 2000 циклов в день.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блок управления



- Возможность подключения до 18 столбов **3 группы (6+6+6)**
- Режимы работы **ручной/автоматический**
- Вход для защитных устройств **на плате управления**
- Пульт управления проводной и радиоканальный **6 кнопок**
- Релейные выходы положения столбов (NO-NC-COM) **2 реле на каждую группу (6 штук)**

Детектор замкнутого контура



- Двойной релейный выход, 3 регулируемых выходных режима
- Четырехуровневая регулировка чувствительности
- Четырехуровневая регулировка рабочей частоты контура
- Улучшенная функция фильтрации, улучшенная защита от помех
- Функция автоматического повышения чувствительности, улучшенная адаптивность к обнаружению транспортных средств с высоким и низким уровнем шасси
- Функция автоматического сброса через пять минут

БЛОКПОСТ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ







